

Procesos



Función Electrodo

MMA



Función Microalambre

MIG



Función TIG LIFT

TIG LIFT



Función TIG Alta Frecuencia

TIG HF



PLASMA

Tecnologías



Microchip que regula los parámetros mediante software.



Proporciona un ciclo de trabajo intermedio con bajo consumo de energía.

TECH



Proporciona un alto ciclo de trabajo con bajo consumo de energía

TECH



Proporciona un alto ciclo de trabajo en usos industriales

HEAVY DUTY



Código QR
Escanea utilizando tu celular para acceder a videos tutoriales.

Video Institucional

Características



Norma Oficial Mexicana



Equipos para usos industriales ligeros



Equipos para usos industriales pesados



Equipos para uso profesional



Equipos para trabajos pequeños y mantenimientos simples



Sistema que ajusta 2 o más parámetros para un mejor uso



2 Años de Garantía (solo en productos AX TECH y AX ULTRA)



1 Año de Garantía



Funciona mediante dos voltajes distintos con reconocimiento automático.



Se puede conectar a 1 o 3 fases



Corriente Directa y Corriente Alterna



Corriente Directa



Corriente Alterna



Conectores de 3/8 de pulgada



Conectores de 1/2 pulgada



Multifunción 2 en 1



Multifunción 3 en 1



Regulaciones que mantiene el arco estable sin interrupciones



Voltaje extra que facilita inicio de arco



Cuenta con la conexión para spool gun

Datos Técnicos



Potencia del motor expresada en caballos de fuerza



Amperaje máximo
Potencia del motor expresada en caballos de fuerza



Potencia máxima expresada en Watts
Potencia del motor expresada en caballos de fuerza



Entrada Hexagonal con 28mm de diámetro de cíncel.



Sistema de encaje rápido, que proporciona una mayor fuerza de amarre de la broca en el martillo



ciclón
FLOW



Hidrolavadora Eléctrica

CIC-HE9400

Hidrolavadora Eléctrica



DATOS TÉCNICOS

Potencia:	2500W
Voltaje:	110V con motor inducción
Bomba:	Biela, aluminio y cobre
rpm:	2800
Presión máxima:	96 Bar (1400 PSI)
Presión continua:	84 Bar (1230 PSI)
Flujo máximo:	12L/min (510L/H)
Peso:	18.5 kg
Medida en cm:	35*32.5*53
Uso profesional	



INCLUYE
 Manguera
 Pistola
 Lanza
 Filtro

CIC-HE12400

Hidrolavadora Eléctrica



DATOS TÉCNICOS

Potencia:	3700W
Voltaje:	220V con motor inducción
Bomba:	Biela con pistón cerámica
rpm:	1400
Presión máxima:	180 Bar (2610 PSI)
Presión continua:	153 Bar (2219 PSI)
Flujo máximo:	13L/min
Peso:	39 kg
Dimensiones (mm):	540*440*705
Uso industrial	



INCLUYE
 Manguera 2 Filtros
 Pistola 3 Boquillas
 Lanza Llantas

CIC-HE10400

Hidrolavadora Eléctrica



DATOS TÉCNICOS

Potencia:	2500W
Voltaje:	110V con motor inducción
Bomba:	Biela, aluminio y cobre
rpm:	2800
Presión máxima:	90 Bar (1305 PSI)
Presión continua:	79 Bar (1145 PSI)
Flujo máximo:	16L/min
Peso:	33.2 kg
Dimensiones cm:	54*44*68
Uso profesional	



INCLUYE
 Manguera
 Pistola
 Lanza
 2 Filtros
 3 Boquillas
 Llantas

Hidrolavadora Eléctrica

CIC-HG33

Hidrolavadora a Gasolina



DATOS TÉCNICOS

Cilindrada:	98cc
Bomba:	Axial
Rpm:	3600
Presión máxima:	125 Bar (1800 PSI)
Presión continua:	107 Bar (1550 PSI)
Flujo máximo:	6.8L/min
Flujo constante:	6.8L/min
Peso:	18 kg
Dimensiones (mm):	425*425*420



INCLUYE
 Manguera 7.6m PVC
 Pistola
 Lanza
 3 Boquillas

CIC-HG66E

Hidrolavadora a Gasolina



DATOS TÉCNICOS

Cilindrada:	212cc
Bomba:	Axial
Rpm:	3600
Presión máxima:	186 Bar (2700 PSI)
Presión continua:	162 Bar (2400 PSI)
Flujo máximo:	8.7L/min
Flujo constante:	7.9L/min
Peso:	22 kg
Dimensiones (mm):	485*417*446



INCLUYE
 Manguera 7.6m PVC
 Pistola
 Lanza
 3 Boquillas
 Llantas de 7"
 Dispensador de detergente

CIC-HG80P

Hidrolavadora a Gasolina



DATOS TÉCNICOS

Cilindrada:	223cc
Bomba con biela:	Triplex (cobre)
Rpm:	3600
Presión máxima:	220 Bar (3200 PSI)
Presión continua:	186 Bar (2700 PSI)
Flujo máximo:	11.35L/min
Flujo constante:	9.5L/min
Tanque detergente:	3.2L
Peso:	22 kg
Dimensiones (mm):	485*417*446



INCLUYE
 Manguera 7.6m PVC
 Pistola
 Lanza
 5 Boquillas
 Llantas de 12"
 Dispensador de detergente

CIC-HG140P

Hidrolavadora a Gasolina



DATOS TÉCNICOS

Cilindrada:	420cc
Bomba con biela:	Triplex (cobre)
Rpm:	3600
Presión máxima:	250 Bar (3625 PSI)
Presión continua:	213 Bar (3089 PSI)
Flujo máximo:	18L/min
Peso:	22 kg
Dimensiones (mm):	485*417*446



INCLUYE
 Manguera 7.6m PVC
 Pistola
 4 Boquillas
 Llantas de 10"
 neumática

Accesorios

Hidrolavadoras Eléctricas

DATOS TÉCNICOS



Modelo: CIC-PHE01
Pistola para CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400



Modelo: CIC-LHE01
Lanza para CIC-HE9400, CIC-HE10400 y CIC-HE12400



Modelo: CIC-JB01
juego de 5 boquillas para:
CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400



Modelo: CIC-MHE01
Manguera para
CIC-HE9400 y CIC-HE10400



Modelo: CIC-F01
filtro para:
CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400



Modelo: CIC-MHE02
Manguera para CIC-HE12400

Hidrolavadoras a Gasolina

DATOS TÉCNICOS



Modelo: CIC-PHG01
Pistola para CIC-HG33,
CIC-HG66E y CIC-HG80P



Modelo: CIC-LHG01
Lanza para CIC-HG33, CIC-GH66E, CIC-HG80P



Modelo: CIC-LHG02
Lanza para CIC-140P



Modelo: CIC-PHG02
Pistola para CIC-HG140P



Modelo: CIC-MHG01
Manguera para CIC-HG33,
CIC-GH66E y CIC-HG80P



Modelo: CIC-JB01
juego de 5 boquillas para:
CIC-HG33
CIC-HG66E
CIC-HG80P
CIC-HG140P



Modelo: CIC-MHG02
Manguera para CIC-HG140P