

ASPIRADORA NEUMÁTICA 802 WD AIR



- ✓ Alimentación de aire comprimido a través de una unidad Venturi
- ✓ Fácil sustitución del filtro
- ✓ Compacta y móvil
- ✓ Dispositivo flotante para detener la aspiración cuando el recipiente está lleno
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Filtro PPL para la protección de motores de líquidos y espuma
- ✓ Manguera de descarga para líquidos
- ✓ Vacuometro para detectar la obstrucción del filtro



UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación requerida	lt/min	1,500
Presión de ejercicio	bares	6
Ø tubo de alimentación de aire	pulgadas	5/8
Flotador	incluido	si
Vacío	mmH2O	4,180
Caudal de aire	m3/h	150
Diámetro de entrada	mm	80
Nivel de ruido	dB(A)	73

UNIDAD FILTRANTE

Medio filtrante	clase	Poliéster "L"
Superficie filtrante	cm2	8,000

UNIDAD DE RECOLECCIÓN

Capacidad	lt	80
Sistema de descarga		manguera de descarga

VOLUMEN

Dimensiones	cm	53 x 66
Altura	cm	108
Peso	kg	33

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com