

HIDROLAVADORA AGUA CALIENTE C-200 G



Modelo:	C-200 G
Caudal de agua:	15 lts /min, 900 lts / hr
Temperatura:	0°C - 140°C
Tipo:	Agua caliente y fría
Caldera:	A diesel, de doble serpentín
Consumo:	Diesel 5 kg/hr , 25 litros
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Potencia del motor:	20 , 1740 rpm
Arranque:	Eléctrico (batería integrada)
Motor:	Honda a gasolina (arranque eléctrico)
Bomba:	NMT 1220, (Cigüeñal y bielas)
Peso:	170 kg

Usos: Esta hidrolavadora es propia para trabajo de uso rudo, con ayuda del agua caliente es óptima para remover grasa, aceite o mugre muy pegada de maquinaria, camiones, pisos, etc., en donde no cuenten con suministro eléctrico. También se puede producir vapor saturado, para aquellos lugares donde la presión puede dañar la superficie lavada.



- Motor industrial "HONDA" de 20 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



- Para su comodidad y facilidad en el encendido del equipo, se incluye una batería de 12 V para el arranque eléctrico del motor.



- Para evitar sobrecalentamiento en el equipo, al momento de cerrar el gatillo de la pistola, la caldera se apaga.



- Bomba LEUCO "Hawk" modelo NMT 1220, 200 bar, 15 lts /min, reconocida con el certificado de calidad europea: "UNI EN ISO 9001".



- Caldera en acero montada sobre un plato de acero , con doble serpentín, con combustible diesel y para aumentar su efectividad hay doble circulación de los gases de combustión.



- Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resortes.



- Generador de corriente a 220 V, para facilitar el encendido de la caldera y el funcionamiento de la electroválvula.



- Lanza de tubo sencillo con dispositivo para bajar presión para el rociado de productos químicos.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com