




Comfort XS-R Up



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.000 m²) • Presion constante de 50 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito (reduccion del n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria). • Dimensiones contenidas 810 mm de ancho. • Estabilidad aun a plena carga, traccion anterior con reductor de radio de giro. • Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion detergente. • Dispositivo eléctrico elevacion boquilla de secado y cepillos. • Sistema anti espuma. • Mando para elevacion boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.

Dotación de serie:



Comfort XS-R 75 Up
• 2 x 5.511.1168
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"



Comfort XS-R 85 Up
• 2 x 5.511.1688
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"



Comfort XS-R 75 Up
• 4.508.0646
Labio delantero boquilla L925 mm Shore 40 Th. 3 mm
• 4.508.0605
Labio trasero boquilla L1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

Comfort XS-R 85 Up
• 4.508.1196
Labio delantero boquilla L1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
• 4.508.1195
Labio trasero boquilla L1150 mm Shore 33 Th. 4 mm



• 0.108.0054
Cargador de bateria a bordo 24V 20A



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

	Comfort XS-R 75 Up	Comfort XS-R 85 Up
código	8.574.4101	8.574.4103
alimentación	24V	24V
ancho de trabajo/boquilla	750/900 mm	850/1000 mm
rendimiento horario máx.	3750 m ² /h	4100 m ² /h
capac. depósito agua limpia/químico	110 l/29.05 gal	110 l/29.05 gal
capac. depósito recuperación stop/total	130-155 l/34.35-40.95 gal	130-155 l/34.35-40.95 gal
tracción/potencia	rueda anterior/600 W	rueda anterior/600 W
RPM/presión cepillo	170/50 kg/110.23 lbs	170/50 kg/110.23 lbs
potencia motor cepillo	2 x 400 W	2 x 400 W
pendiente máx superable dep. vacío/leno	13%/10%	13%/10%
depresión/potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O/400W	1300 mmH ₂ O/400W
dimensiones mínima/peso	146x81x138 cm/184 kg	146x81x138 cm/187 kg



El depósito de agua y detergente sirve como compartimiento de la batería, permitiendo el alojamiento de baterías con gran capacidad otorgando un trabajo continuado. Amplia capacidad del depósito de polietileno a prueba de golpes y ácido (110 l) el cual mejora la productividad evitando recargar frecuentemente y tiempo de inactividad.

Los controles intuitivos y simples reducen el tiempo de entrenamiento del operario. Bajos costes de mantenimiento por la sencilla placa del cepillo mecánico y el sistema de elevación de la escobilla. La placa del cepillo aplica una presión muy elevada (50 Kg) al suelo, que fuerte y profundamente eliminan



cualquier tipo de suciedad. Nuevo panel de control con controles y pantalla digital. Pantalla digital: con contador de horas, indicador del nivel de carga de la batería, indicador de nivel de agua del depósito vacío e indicador de tracción delantera/trasera. Ajuste de la velocidad de control, bocina, interruptor



del motor de aspiración con apagado retardado, interruptor de selección de la placa del cepillo de ascenso/descenso, interruptor del motor del cepillo. La forma ergonómica y cómoda de la máquina permite trabajar al operario sin esfuerzo durante un periodo de tiempo largo mejorando así la productividad.



Opcional:



- 4 x 0.107.0004
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5




- 4.508.0901 Labio delantero de polietileno L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Labio trasero de polietileno L.1015 TH.4 Sh.40

- 4.508.1251 Labio delantero de polietileno L.1027 TH.3
- 4.508.1252 Labio trasero de polietileno L.1150 TH.4



- 5.511.1246 Cepillo tyrex Ø 360 mm - 14"
- 5.511.1169 Cepillo PPL 0,03 Ø 360 mm - 14"
- 5.511.1203 Cepillo PES Ø 360 mm - 14"

- 5.511.1713 Cepillo tyrex Ø 430 mm - 17"
- 5.511.1711 Cepillo PPL 0,03 Ø 430 mm - 17"
- 5.511.1712 Cepillo PES Ø 430 mm - 17"



- 5.511.1592 Disco de arrastre EWU Ø 380 mm - 15"
- 5.511.1095 Disco de arrastre EWU Ø 406 mm - 17"



- 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15" - beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15" - verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15" - negro
- 6.508.0032 - Ø 406 mm - 17" - beige
- 6.508.0039 - Ø 406 mm - 17" - verde
- 6.508.0046 - Ø 406 mm - 17" - negro