

## ASPIRADORA USO CONTIUNO DG 200



- ✓ Filtro de superficie más grande en su categoría
- ✓ Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Oreja para el izaje con grúa, canales para motacargas y ruedas
- ✓ Motor con turbina de canal lateral, de alto desempeño y silencioso, totalmente libre de mantenimiento, conveniente para uso continuo
- ✓ Ideal para aspiración de material con alto peso específico
- ✓ Sistema automático integrado para limpieza de filtros
- ✓ Caja de controles con arranque de motor delta-estrella
- ✓ Válvula rompedora de vacío para la protección del motor
- ✓ Vacuometro para detectar la obstrucción del filtro



### UNIDAD ASPIRANTE

Tensión	V - Hz	440 - 60 (3 fases)
Potencia	HP - kW	28.5 - 21.3
Protección eléctrica	IP	65
Vacío	mmH2O	4,400
Caudal de aire	m3/h	1,552
Diámetro de entrada	pulgadas	4.72"
Nivel de ruido	dB(A)	77



### UNIDAD FILTRANTE

Tipo de Filtro		Bolsas
Categoría de filtración	CAT BIA	Poliéster L
Superficie filtrante	cm2	120,000
Cargo específico sobre el filtro	m3/m2/h	113
Sistema de limpieza	automático	sacudidor con compresor



### UNIDAD DE RECOLECCIÓN

Sistema de descarga		contenedor desmontable
Capacidad	lt	220



### VOLUMEN

Dimensiones	cm	92 x 220
Altura	cm	220
Peso	kg	660



Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100  
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: [recepción@inovatecmty.com](mailto:recepción@inovatecmty.com)