

ASPIRADORA USO CONTIUNO DG 300



- ✓ Filtro de superficie más grande en su categoría
- ✓ Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Oreja para el izaje con grúa, canales para motacargas y ruedas
- ✓ Motor con turbina de canal lateral, de alto desempeño y silencioso, totalmente libre de mantenimiento, conveniente para uso continuo
- ✓ Ideal para aspiración de material con alto peso específico
- ✓ Sistema automático integrado para limpieza de filtros
- ✓ Caja de controles con arranque de motor delta-estrella
- ✓ Válvula rompedora de vacío para la protección del motor
- ✓ Vacuometro para detectar la obstrucción del filtro



UNIDAD ASPIRANTE		
Tensión	V - Hz	440 - 60 (3 fases)
Potencia	HP - kW	38.5 - 28.75
Protección eléctrica	IP	65
Vacío	mmH ₂ O	4,500
Caudal de aire	m ³ /h	2,360
Diámetro de entrada	pulgadas	4.72"
Nivel de ruido	dB(A)	78
UNIDAD FILTRANTE		
Tipo de Filtro		Bolsa
Categoría de filtración	CAT BIA	Poliéster L
Superficie filtrante	cm ²	120,000
Cargo específico sobre el filtro	m ³ /m ² /h	171
Sistema de limpieza	automático	sacudidor con compresor
UNIDAD DE RECOLECCIÓN		
Sistema de descarga		contenedor desmontable
Capacidad	lt	220
VOLUMEN		
Dimensiones	cm	92 x 220
Altura	cm	220
Peso	kg	805

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com