

ASPIRADORA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN DG VL 75 EX1/2D



- ✓ Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- ✓ Certificado Atex Z20 dentro de la cámara y Z21/Z22 fuera de la cámara
- ✓ Recipiente de recogida extraíble con el uso opcional de bolsas desechables
- ✓ Contenedor de acero inoxidable AISI304
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Filtro antiestático de amplia superficie
- ✓ Filtro de clase absoluta adicional H (99,995% sobre 0,18 micras) estándar
- ✓ Sistema integrado de limpieza del filtro
- ✓ Válvula de seguridad para la protección del motor

UNIDAD ASPIRANTE

Seguridad ATEX	Zona	21/22 (exterior), 20 (interior)
Marcaje	EX	II 1/3D - II 1/2D
Tensión	V - Hz	440 - 60 (3 fases)
Potencia	HP - kW	11.6 - 8.6
Protección eléctrica	IP	65
Vacío	mmH2O	2,700
Caudal de aire	m3/h	805
Diámetro de entrada	pulgadas	4.72"
Nivel de ruido	dB(A)	72

UNIDAD FILTRANTE

Filtros		Bolsa - HEPA
Filtro bolsa poliéster	Clase	M >1 micrón
Filtro HEPA	Clase	H 99,995% DOP >0.18
Superficie filtrante	cm2	70,000

UNIDAD DE RECOGIDA

Sistema de descarga		contenedor desplegable
Capacidad	lt	160

VOLUMEN

Dimensiones	cm	68 x 152
Altura	cm	180
Peso	kg	200



Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com