

ASPIRADORA USO CONTINUO DG VL 125



- ✓ Aspiración simultánea de sólidos y polvos
- ✓ Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Oreja para el izaje con grúa, canales para motacargas y ruedas
- ✓ Motor con turbina de canal lateral, de alto desempeño y silencioso, totalmente libre de mantenimiento, conveniente para uso continuo
- ✓ Caja de controles con arranque de motor delta-estrella
- ✓ Sacudidor del filtro con compresor Self Clean
- ✓ Sistema integrado de limpieza del filtro
- ✓ Válvula rompedora de vacío para la protección del motor
- ✓ Vacuometro para detectar la obstrucción del filtro

UNIDAD ASPIRANTE		
Tensión	V - Hz	440 - 60 (3 fases)
Potencia	HP - kW	19.3 - 14.4
Protección eléctrica	IP	65
Vacío	mmH2O	4,000
Caudal de aire	m3/h	1265
Diámetro de entrada	pulgadas	4.72"
Nivel de ruido	dB(A)	75
UNIDAD FILTRANTE		
Tipo de Filtro		Bolsas
Categoría de filtración	CAT BIA	Poliéster L
Superficie filtrante	cm2	70,000
Cargo específico sobre el filtro	m3/m2/h	157
Sistema de limpieza	automático	sacudidor con compresor
UNIDAD DE RECOLECCIÓN		
Sistema de descarga		contenedor desmontable
Capacidad	lt	160
VOLUMEN		
Dimensiones	cm	68 x 152
Altura	cm	180
Peso	kg	220



Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmt.com