

ASPIRADORA NEUMÁTICA DM3 AIR



- ✓ Alimentación de aire comprimido a través de dos unidades Venturi
- ✓ Recipiente de recolección extraíble con el uso opcional de bolsas desechables
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Filtro de alta eficiencia
- ✓ Filtro de superficie más grande en su categoría
- ✓ Bajo nivel de ruido
- ✓ Sistema integrado de limpieza del filtro



UNIDAD ASPIRANTE		
Alimentación requerida	lt/min	3,000
Presión de ejercicio	bares	6
Ø tubo de alimentación de aire	mm	10
Eyector	tipo	tubular cilíndrico
Vacío	mmH2O	4,180
Caudal de aire	m3/h	300
Diámetro de entrada	mm	80
Nivel de ruido	dB(A)	73
UNIDAD FILTRANTE		
Medio filtrante	clase	Poliéster "L"
Superficie filtrante	cm2	30,000
UNIDAD DE RECOLECCIÓN		
Capacidad	lt	100
Sistema de descarga		contenedor desmontable
VOLUMEN		
Dimensiones	cm	62 x 62
Altura	cm	160
Peso	kg	75

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com