

ASPIRADORA PARA ACEITES Y VIRUTAS DM35 OIL



- ✓ Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- ✓ Compacta y móvil
- ✓ Dispositivo flotante para detener la aspiración cuando el recipiente está lleno
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Dos potentes motores by pass con enfriamiento independiente
- ✓ Filtración y recuperación de aceite de corte y líquido refrigerante
- ✓ Ahorre dinero recuperando y reutilizando aceite y refrigerante
- ✓ Manguera de descarga para líquidos

UNIDAD ASPIRANTE		
Alimentación	V - Hz	120 ó 220 - 60
Potencia	HP - kW	3.1 - 2.3
Motores	#	2
Vacío	mmH2O	2,500
Caudal de aire	m3/h	360
Diámetro de entrada	mm	80
Nivel de ruido	dB(A)	76
UNIDAD FILTRANTE		
Tipo de filtro		Cilíndrico
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Polipropileno 5m
Sistema de limpieza		Manual
UNIDAD DE RECOLECCIÓN		
Sistema de descarga		Tubo de descarga
Capacidad	lt	solidos 40 - líquidos 100
VOLUMEN		
Dimensiones	cm	84 x 66
Altura	cm	125
Peso	kg	65



Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmt.com