

HIDROLAVADORA AGUA FRÍA F-150



Modelo:	F - 150 (Paro Automático)
Presión:	150 bares, (2,200 psig)
Baja presión:	Detergente a 40 bares, 580 psig
Caudal de agua:	15 lts/min, 900 lts/hr
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	NMT1220, (cigüeñal y bielas)
Potencia de conexión:	6.71 kw, 9 hp
Potencia de motor:	5.5 hp, 1750 rpm
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V
Manufactura:	Italiana
Peso:	50 kg

Usos: Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, para limpieza en industrias, de automóviles, camiones, piezas metálicas, pisos, etc., con paro total y cubierta.

- LEUCO S.p.A., empresa italiana reconocida con el certificado de calidad "iso 9001:2000" monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales.

Bomba LEUCO "Hawk" modelo NMT 1220, 150 bar, 15lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea "UNI EN ISO 9001".

Motor italiano de 5.5 hp MELEGARI, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.

Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y válvula by pass industrial que, como todos sus componentes y conexiones de la hidro, son de manufactura italiana.



Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com