

HIDROLAVADORA AGUA FRÍA F-200 GH



Modelo:	F -200 GH
Presión:	200 bares, (2,900 psig)
Caudal de agua:	15 lts/min, 900 lts/hr
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Tipo:	Agua fría
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	PS 345G1, (cigüeñal y bielas)
Potencia de motor:	13 hp, 3,400 rpm
Motor:	Honda, a gasolina, (arranque manual)
Peso:	60 kg

USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, gracias a su motor a gasolina alcanza una gran potencia y es ideal para lugares donde no se cuenta con energía eléctrica alrededor, como en ranchos, terrenos baldíos o para montarse en algún transporte autónomo.



Motor industrial "HONDA" de 13 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



Bomba LEUCO "Hawk" modelo PS 345G1, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: "UNI EN ISO 9001".



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resortes.



Válvula by-pass industrial, de uso rudo como todos sus componentes y conexiones de la hidrolavadora, de manufactura italiana.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com