

## HIDROLAVADORA AGUA FRÍA F-200 BASIC



Modelo:	F -200 Basic
Presión:	200 bares, (3,000 psig)
Caudal de agua:	15 lts/min, 900 lts/hr
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	NMT1220, (cigüeñal y bielas)
Potencia de conexión:	9 kw, 12 hp
Potencia de motor:	7.5 hp, 1750 rpm
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 220 V
Manufactura:	Italiana
Peso:	55 kg

Usos: Hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, para limpieza en industrias, de automóviles, camiones, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado a alta presión con agua fría.

- LEUCO S.p.A., empresa italiana reconocida con el certificado de calidad "iso 9001:2000" monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, organizaciones internacionales.

Bomba LEUCO "Hawk" mod. NMT 1220, 200 bar, 15 lts/min, reconocida Con el certificado de calidad europea "UNI EN ISO 9001".

Motor italiano de 7.5 hp MELEGARI, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.

Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y válvula by-pass industrial que, como todos sus componentes y conexiones de la hidro, son de manufactura italiana.



Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100  
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmt.com