

HIDROLAVADORA AGUA FRÍA F-200/30



Modelo:	F - 200/30
Presión:	200 bares, (2,900 psig)
Caudal de agua:	30 lts/min, 8 gpm
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Tipo:	Agua fría
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	NLT 2525, (cigüeñal y bielas)
Potencia de motor:	15 hp, 11.2 kw
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V
Montaje:	Carro sobre bastidor y ruedas.
Peso:	125 kg

USOS: Hidrolavadora para uso industrial, teniendo mucho caudal de agua, para una limpieza mas fuerte para la industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado pesado con duro golpe de agua.




Motor de 15 hp **WEG ó SIEMENS** reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba LEUCO "**Hawk**" modelo NLT 2525, 200 bar, 30 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **"UNI EN ISO 9001"**.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Válvula by - pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector bimetalico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com