

HIDROLAVADORA AGUA FRÍA F-250



Modelo:	F - 250
Presión:	250 bares, (3,625 psig)
Caudal de agua:	15 lts/min, 900 lts/hr
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Tipo:	Agua fría
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	XLT1830, (cigüeñal y bielas)
Potencia de motor:	10 hp, 7.5 kw
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V
Montaje:	Carro sobre bastidor y ruedas.
Peso:	115 kg

USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial, teniendo mucha potencia, para limpieza en industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado con mucha presión con agua fría.



Motor de 10 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba LEUCO **"Hawk"** modelo XLT 1830 A, 250 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **"UNI EN ISO 9001"**.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector térmico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmt.com