

HIDROLAVADORA AGUA FRÍA F-500



Modelo:	F - 500
Presión:	500 bares, (7,250 psig)
Caudal de agua:	37 lts/min, 10 gpm
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Tipo:	Agua fría
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	Marca Pratissoli mod. HF18 Tres pistones diam. 18 mm Lubricación tipo "splash"
Potencia de motor:	50 hp.
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 440 V Carro sobre bastidor y ruedas. 600 kg

USOS: Hidrolavadora para uso industrial, con mucha potencia y caudal, para limpieza en industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, etc., donde se requiera lavado con mucha presión, caudal y potencia.



Motor de 50 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba "**Pratissoli**" modelo HF18
600 bar, 37 lts/min, lubricación tipo "splash" reconocida con el certificado de calidad europea:
"UNI EN ISO 9001".



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Válvula by-pass industrial,
Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector térmico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com