

LAVA ESCALERAS EC52

LIMPIEZA EN SECO Y CON SOLUCIÓN DETERGENTE

LIMPIEZA EN SECO

El ciclo de lavado en seco elimina y aspira piedras, polvo, arena y cualquier otro objeto pequeño que pueda dañar las cavidades y los componentes de las escaleras mecánicas.

LIMPIEZA EN HÚMEDO

Vaporizando un detergente adecuado es posible eliminar manchas e incrustaciones como residuos de grasa, aceite, bebidas u otro tipo de suciedad que no se eliminarían solo con el ciclo en seco.



TECNOLOGÍA EDGE2EDGE



Permite la limpieza a ras de ambos pasamanos, independientemente del ancho de la escalera.



	EC52
ANCHO DE FREGADO	510 mm
PRODUCTIVIDAD HORARIA	1000 m ² /h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN	35 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN	35 L
MOTOR	230 V / 50-60 Hz
MOTOR CEPILLO	V/Watt 230-110/900; Hz 50/60
MOTOR DE SUCCIÓN	V/Watt 230-120/970-1000; Hz 50/60
CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN	2.100 mm H ₂ O
DIÁMETRO CEPILLO	115 mm
LONGITUD BOQUILLA	780 mm
VELOCIDAD CEPILLO	400 rpm
PRESIÓN CEPILLO	30 kg
PESO	112 kg
DIMENSIONES SIN BOQUILLA LIMPIA SUELO (A x L x A)	1200 x 580; h=920 mm

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com