

ASPIRADORA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN MTL 3533 EX1/2D



- ✓ Certificado Atex Z20 dentro de la cámara y Z21/Z22 fuera de la cámara
- ✓ Compacto y móvil
- ✓ Recipiente de recogida extraíble con el uso opcional de bolsas desechables
- ✓ Contenedor de acero inoxidable AISI304
- ✓ Filtro antiestático de amplia superficie
- ✓ Filtro de clase absoluta adicional H (99,995% sobre 0,18 micras) estándar
- ✓ Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, totalmente libre de mantenimiento, conveniente para uso continuo
- ✓ Diseñado para la aspiración de polvo fino y peligroso
- ✓ Válvula de seguridad para la protección del motor



UNIDAD ASPIRANTE		
Zona ATEX		21 (exterior), 20 (interior)
Marcaje	EX	EXII 1/2 - IIIC - T 135°C
Tensión	V - Hz	220 ó 440 - 60 (3 fases)
Potencia	HP - kW	4.7 - 3.4
Protección eléctrica	IP	65
Vacio	mmH2O	2,700
Caudal de aire	m3/h	320
Diámetro de entrada	pulgadas	3.15"
Nivel de ruido	dB(A)	69
UNIDAD FILTRANTE		
Filtros	Clase	Poliéster M - HEPA
Medio filtrante		IEC 603335-2-69
Superficie filtrante	cm2	20,000
Sistema de limpieza		manual
UNIDAD DE RECOGIDA		
Sistema de descarga		contenedor desplegable
Capacidad	lt	45
VOLUMEN		
Dimensiones	cm	55 x 98
Altura	cm	125
Peso	kg	85

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com