

Mississippi R 1310 XP

T.S. Total Stop



Equipado con:

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Regulación de la temperatura
- Bomba de gasóleo con by-pass de descarga
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Soporte para cable de alimentación
- Soporte para accesorios
- Mango ergonómico.

Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lance M22 alta/baja presión



- 3.103.0047 Boquilla tipo 030



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

Mississippi R 1310 XP	
Código	8.625.0101
Presión de ejercicio/max	130/150 bar/1885/2175 psi
Caudal	600 l/hr/2.64 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph
Tipo de notobomba/RPM	MPEX2/2800 RPM
Temperatura max agua entrado/salida	40/90 °C
Dimensiones/peso	60x55x83cm/55 Kg - 121 lbs