

Orbital SP-2815 Fácil de usar para orillas, esquinas y remoción de acabados sin químicos de 1.5 HP con 3500 RPM



>>Orbital SP-2815 Fácil de usar para orillas, esquinas y remoción de acabados sin químicos de 1.5 HP con 3500 RPM

>>Diseño rectangular que permite trabajar en orillas y esquinas donde las fibras redondas no pueden

>>Operación ecológica removiendo acabados sin químicos por hasta 500 m² por hora en superficies tanto húmedas como secas, lavado y lijado hasta en pisos de madera

>>Potente motor con 1.5 HP a 3500 RPM con disco rectangular de 14 pulgadas x 28 pulgadas

Orbital SP-2815 Fácil de usar	
Tipo	Inducción
Voltaje	120 V a 60 Hz
Potencia	1.5 HP
RPM	3500
Longitud	15 m
Tipo	Calibre 14 de uso rudo polarizado
Chasis	14 x 28 pulgadas
Disco	14 x 28 pulgadas
Peso bruto / neto	73 / 61 Kg
Construcción	Metal
Dimensiones equipo (L x A x A)	36 x 71.1 x 119 cm

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepcion@inovatecmtty.com