

ASPIRADORA INDUSTRIAL PANDA 615



Modelo:	Panda 615
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	13 hp peak (1.6 hp), 17,800 rpm
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	210 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 78 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	Italiana
Peso:	26 kg

Usos: Por su gran resistencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para alfombras con tráfico pesado, fábricas, industria pesada, alimenticia, manufacturera, agrícola, metalúrgica, cementera, química, azucarera, textil, agraria, tabacalera, talleres, ensambladoras, almacenes, etc.



- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"ISO 9001:2000"**. Monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora acoplada con **descarga basculante**, para un fácil vaciado del depósito, ya que cuando éste se llena se vuelve muy pesado, sobre todo cuando se llena con líquidos.



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".



- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.

- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 78 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.



- Carro de traslado ergonómico con maneral tubular de acero y 4 ruedas (delanteras 3" y traseras de 10") para un manejo cómodo y resistente.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com