

ASPIRADORA INDUSTRIAL PANDA 633



Modelo:	Panda 633
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motores:	3 de 1,200 watts c/u.
Alimentación:	Bifásica, 220 V
Potencia:	4.8 hp (39 hp peak)
Turbinas:	Dos turbinas cada motor
Vacío de succión:	2,500 mm H2O
Succión de aire:	645 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 78 lts
Manufactura:	Italiana
Peso:	31 kg

Usos: Por su gran potencia, resistencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para industria: pesada, alimenticia, textil, manufacturera, agrícola, metalúrgica, cementera, química, agraria, azucarera, tabacalera, también para talleres, ensambladoras, almacenes, etc.



- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"ISO 9001:2000"**. Monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora acoplada con **descarga basculante**, para un fácil vaciado del depósito, ya que cuando éste se llena se vuelve muy pesado, sobre todo cuando se llena con líquidos.



- Dos motores de aspiración italianos **"Soteco"** c/u de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".



- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 78 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

- Carro de traslado ergonómico con maneral tubular de acero y 4 ruedas (delanteras 3" y traseras de 10") para un manejo cómodo y resistente.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com