



Sacudidor
de filtro
eléctrico

SWL R 1000 ET SWL R 1000 ST



Equipado con:

- Ideal para grandes superficies • Grande superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apagado de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de grande durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • **Batería y cargador no incluidos**

Dotación de serie:



0.961.0011
PP SWL R 1000 ET

0.961.0015
PP-mixto acero SWL R
1000 ST



0.961.0007
PP SWL R 1000 ET

0.961.0023
PP-mixto acero SWL R
1000 ST



6 x 0.961.0004
Filtro de cartucho
en papel 1.4 µm

Opcional:

- 0.961.0029 Contenedor en acero
- Sistema de iluminación frontal (a solicitud)
- 0.961.0031 Ruedas para áreas alimentares
- 0.961.0024 Filtro polyester
- 0.961.0025 Filtro Hepa



0.961.0030
Protección cepillo
lateral (DX)
0.961.0030
Protección cepillo
lateral (SX)



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

	SWL R 1000 ET	SWL R 1000 ST	SWL R 1000 ET*	SWL R 1000 ST*
código	0.061.0006	0.061.0007	0.061.0030	0.061.0039
ancho de trabajo cepillo central	700 mm/27,56 inc	700 mm/27,56 inc	700 mm/27,56 inc	700 mm/27,56 inc
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	920 mm/36,22 inc	920 mm/36,22 inc	920 mm/36,22 inc	920 mm/36,22 inc
ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1230 mm/48,42 inc	1230 mm/48,42 inc	1230 mm/48,42 inc	1230 mm/48,42 inc
capacidad contenedor	62 lt/16,38 gal	62 lt/16,38 gal	62 lt/16,38 gal	62 lt/16,38 gal
rendimiento horario máx.	6200 m ² /h-66736 ft ²	828 0m ² /h-89125 ft ²	6200 m ² /h-66736 ft ²	8280 m ² /h-89125 ft ²
tracción/máx pendiente superable	ruedas posteriores/12%	rueda delantera/14%	ruedas posteriores/12%	rueda delantera/14%
velocidad máxima	5,8 km/h-3,60 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h
tipo de motor/potencia	24V/1150W	Honda 5,5 HP/4,1kW	24V/1150W	Honda 5,5 HP/4,1kW
superficie de filtración	6 m ² /64,6 ft ²	6 m ² /64,6 ft ²	6 m ² /64,6 ft ²	6 m ² /64,6 ft ²
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
dimensiones/peso	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg