

ASPIRADORA PARA ACEITES Y VIRUTAS TECNOIL 100IF



- ✓ Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- ✓ Fácil sustitución del filtro
- ✓ Compacta y móvil
- ✓ Filtro PPL para la protección de motores de líquidos y espuma
- ✓ Filtro de espuma para la protección de motores de la niebla líquida
- ✓ Motor con turbina de canal lateral, de alto desempeño y silencioso, totalmente libre de mantenimiento conveniente para uso continuo.
- ✓ Vacuómetro para detectar obstrucción del filtro.



UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	220 ó 440
Tensión	Fases - Hz	3 - 60
Potencia	HP - kW	4.6 - 3.45
Vacío	mmH2O	3,000
Caudal de aire	m3/h	300
Diámetro de entrada	mm	50
Nivel de ruido	dB(A)	78

UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		Cilindrico PPL
Diámetro	mm	500
Sistema de limpieza		Manual

UNIDAD DE RECOLECCIÓN

Sistema de descarga		Inversión de flujo
Capacidad	lt	sólidos 40 - líquidos 100
Velocidad de descarga	lt/min	140

VOLUMEN

Dimensiones	cm	84 x 66
Altura	cm	153
Peso	kg	95

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com