

# ASPIRADORA PARA ACEITES Y VIRUTAS TECNOIL 400IF



- ✓ Aspiración en máquinas herramientas de líquidos mezclados con virutas de metal
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Filtro PPL para la protección de motores de líquidos y espuma
- ✓ Filtro de espuma para la protección de motores de la niebla líquida
- ✓ Inversión de flujo para el drenaje de líquidos a través de un tubo especial, sin la necesidad de una bomba
- ✓ Motor con turbina de canal lateral, de alto desempeño y silencioso, totalmente libre de mantenimiento conveniente para uso continuo.
- ✓ Ahorre recuperando, filtrando y reutilizando el aceite de corte y emulsión.
- ✓ Manguera de descarga para líquidos
- ✓ Vacuometro para detectar la obstrucción del filtro

| UNIDAD ASPIRANTE      |            |                           |
|-----------------------|------------|---------------------------|
| Alimentación          | V - Hz     | 220 ó 440                 |
| Tensión               | Fases - Hz | 3 - 60                    |
| Potencia              | HP - kW    | 6.2 - 4.6                 |
| Vacío                 | mmH2O      | 3,600                     |
| Caudal de aire        | m3/h       | 460                       |
| Diámetro de entrada   | mm         | 50                        |
| Nivel de ruido        | dB(A)      | 76                        |
| UNIDAD FILTRANTE      |            |                           |
| Tipo de filtro        |            | Cilíndrico                |
| Diámetro              | mm         | 500                       |
| Sistema de limpieza   |            | Manual                    |
| UNIDAD DE RECOLECCIÓN |            |                           |
| Sistema de descarga   |            | Powered Air Flow          |
| Capacidad             | lt         | solidos 50 - líquidos 400 |
| Velocidad de descarga | lt/min     | 200                       |
| VOLUMEN               |            |                           |
| Dimensiones           | cm         | 70 x 140                  |
| Altura                | cm         | 180                       |
| Peso                  | kg         | 225                       |

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100  
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: [recepción@inovatecmty.com](mailto:recepción@inovatecmty.com)