

HIDROLAVADORA AGUA CALIENTE TK - 200



Modelo:	TK-200 (Paro total retardado)
Presión:	200 Bares, (2,900 psig)
Baja Presión:	Detergente a 40 Bares, 580 psig
Caudal de agua:	15 lts/min, 900 lts/hr
Temperatura:	0°C - 140°C
Tipo:	Agua caliente y fría
Caldera:	A diesel, serpentín de doble espiral
Consumo:	Diesel 5 kg/hr, 25 litros
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	Hawk NMT1220, (Cigüeñal y bielas)
Potencia de conexión:	9 kw
Potencia del Motor:	7.5 hp, 1750 rpm
Conexión:	Eléctrica trifásica, 220 ó 440 V
Manufactura:	Italiana
Peso:	140 kg

Usos: Estas hidrolavadoras son propias para trabajo de uso rudo, con la ayuda del agua caliente son óptimas para remover grasa, aceite o mugre muy pegada de maquinaria, camiones, pisos, etc. También se puede producir vapor saturado, para aquellos lugares en donde la presión puede dañar la superficie lavada.



- Hidrolavadora Italiana, hecha con los mejores componentes en el mercado, su diseño bien coordinado entre sensores, válvulas y conexiones garantizan los mejores resultados.



- Amplio tanque de diesel, manguera incluida para succión del producto químico para poder anexarle un tanque tan grande como desee y su manómetro para andar checando la presión.



- Al momento de cerrar el gatillo de la pistola, la caldera se apaga y si no se vuelve a operar el gatillo, en 30 segundos el equipo se apaga totalmente debido a su paro automático retardado.



- Caldera en acero montada sobre un plato de acero, con serpentín de doble espiral, con combustible diesel y para aumentar su efectividad hay doble circulación de los gases de combustión.



- Tablero ergonómico con perilla para el control de la temperatura, interruptor de la caldera, así como de sensores con luces indicadoras de falta de diesel, correcta conexión eléctrica y giro adecuado del motor.



- Bomba **HAWK** modelo NMT 1220, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea **"UNI EN ISO 9001:2000"**.



- Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado.



Motor italiano de 7.5 hp **MELEGARI**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son anexados a la placa del motor para comprobar su calidad y garantía.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100
Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmt.com