



FICHA TÉCNICA: PEN LUB

Lubricante (EP) penetrante dieléctrico acción prolongada

DESCRIPCIÓN

Pen Lub es un lubricante polivalente penetrante, la fórmula única de Lubri-Lab es una combinación de ingredientes esenciales y necesarios para limpiar, lubricar, y proteger el metal. **Pen Lub** lubrica artefactos mecánicos, eléctricos y electrónicos delicados. **Pen Lub** no se oxida a temperaturas elevadas. Sus excelentes características anticorrosivas permiten el almacenamiento, por un año, de depósitos grandes, herramientas, accesorios, y equipos eléctricos. Es un producto ideal para todo uso general y especializado. Exento de silicona, este producto es inofensivo para los plásticos, los metales y las piezas aisladas. Puede usarse para dar la última mano a los acabados. Las piezas tratadas con **Pen Lub** se pueden, enchapar o soldar. Penetra el hielo y la suciedad, e impide la formación de hielo cuando se aplica dentro de las cerraduras.

Con una sola aplicación, **Pen Lub** penetra los poros del metal, disipa la humedad, disuelve la herrumbre y el mojo, limpia la grasa y la suciedad, dejando una fina película polar protectora y lubricante antifricción.

APLICACIONES

- » Motores y generadores
- » Candados
- » Ventiladores
- » Circuitos eléctricos integrados y conmutadores
- » Equipamientos mineros y marinos
- » Elevadores
- » Líneas de montajes
- » Fluido penetrante
- » Aplicaciones antifricciones
- » Herramientas y sistemas neumáticos
- » Rociador automático
- » Ventiladores de cámaras de congelación
- » Aire acondicionado
- » Puertas eléctricas
- » Tornillos sin fin
- » Tornos y fresadoras
- » Ideal para las camas de deslizamiento de tornos

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES * ANTIBACTERIALES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: VORTILUB, S.A de C.V.

Parque Industrial Apolo C.P. 36547 Tel. (462) 625-38-80, (462) 625-35-08, (462) 660-09-94 Irapuato, Gto.
e-mail infoventas@vorti-c.com, ventas@vorti-c.com www.vorti-c.com

FT-PLB-01



FICHA TÉCNICA: PEN LUB

Lubricante (EP) penetrante dieléctrico acción prolongada

VENTAJAS

- »Dieléctrico (kV) D877: 29,8 kV por inmersión, 14 kV aplicación abierta.
- »Protege la madera y los plásticos (quite el exceso de producto con un paño).
- »Penetra el hielo.
- »Impide la formación de hielo.
- »Soporta alta y baja temperatura (260° C y -40° C).
- »Lubrica aún en presencia de agua o humedad.
- »Antifricción.
- »Elimina la humedad.
- »Impide el óxido durante un periodo prolongado.
- »Anticorrosivo.
- »Lubrica y protege contra el desgaste ocasionado por la presión y alta temperatura.
- »Limpia a profundidad.
- »Afloja las piezas oxidadas (afloja todo).
- »Aísla en condiciones extremas de humedad.
- »No atrae el polvo, la suciedad o los contaminantes del aire (Antiestático).
- »Seguro para los circuitos electrónicos.
- »Exento de silicona.
- »No contiene metales pesados.
- »Certificada para equipo alimentario H-2: CFIA No./L125

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Para lubricar aplique una capa ligera a la pieza.
- 2.- Para aflojar piezas trabadas, sature el área y deje remojar durante varios minutos para que penetre enseguida proceda a aflojar la pieza.
- 3.- Para proteger contra la oxidación aplique sobre la pieza sin retirar el exceso.
- 4.- Para proteger, madera viniles etc. aplique una capa ligera y retire el exceso.

Presentaciones: aerosol: 150 ml. y 400 ml, líquido: 1 L, 4 L, 19 L y 200 L.

ALTA PROTECCIÓN DIELECTRICA AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS DE HUMEDAD



TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES * ANTIBACTERIALES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: VORTILUB, S.A de C.V.

Parque Industrial Apolo C.P. 36547 Tel. (462) 625-38-80, (462) 625-35-08, (462) 660-09-94 Irapuato, Gto.
e-mail infoventas@vorti-c.com, ventas@vorti-c.com www.vorti-c.com

FT-PLB-02