



FICHA TÉCNICA: STIR LUB

Lubricante aflojatodo

DESCRIPCIÓN

Stir Lub Ideal para aplicarse en uniones de piezas selladas por el oxido, facilitando el desmontaje y separación.

Afloja tuercas y piezas difíciles que se han quedado aferradas a causa del oxido formado por la humedad del ambiente.

Lubrica y protege las partes metálicas.

Desplaza la humedad dejando una película lubricante penetrante y protectora.

Se esparce ampliamente y se adhiere por todas las partes móviles de los equipos evitando la fricción y el rechino. Guías, cerraduras, bisagras, correderas y toda superficie que necesite una película lubricante

Penetra la suciedad y el óxido en mecanismos trabados permitiendo su fácil funcionamiento, en piezas tales como cerraduras, candados, tornillos y tuercas; chapas, herramientas, motores y cualquier mecanismo articulado.

Protege toda clase de piezas metálicas, plásticas y partes articuladas, contra la humedad y otros elementos corrosivos evitando se traben o se oxiden.

Detiene y elimina la oxidación y la corrosión.

Limpia disuelve la tierra, la grasa el oxido y la corrosión dejando una película lubricante protectora

Desplaza la humedad permite el secado mas rápido en los equipos evitando el arco eléctrico y la formación de sales.

USOS

» Como lubricante de uso continuo en partes móviles de los equipos.

» Usado como aflojador de partes trabadas de excelentes resultados.

» Sirve para limpiar y lubricar piezas metálicas y plásticas.

» Recupera partes que han estado expuestas a la intemperie por largos periodos.

» Excelente para usarse en el Trabajo, La industria, El hogar, transporte y Equipo recreativo.

APLICACIÓN

Sature el área y deje remojar durante varios minutos para que penetre proceda a aflojar la pieza, para proteger contra la oxidación aplique sobre la pieza sin retirar el exceso.

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES * ANTIBACTERIALES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: VORTILUB, S.A de C.V.

Parque Industrial Apolo C.P. 36547 Tel. (462) 625-38-80, (462) 625-35-08, (462) 660-09-94 Irapuato, Gto.
e-mail infoventas@vorti-c.com, ventas@vorti-c.com www.vorti-c.com

FT-STL-01