



ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



TUBERIA PEAD CONDUIT CORRUGADO



- TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- DOBLE PARED TIPO "S"
- DIÁMETROS DE 2" a 8"
- LONGITUD DE TRAMO 6.10m
- ROLLO EN 2", 3" y 4"
- ROLLO 2"(230mts)
- ROLLO 3"(103mts)
- ROLLO 4"(60MTS)
- NORMA CFE DF110-23
- NORMA MEXICANA (ANILLO) NMX-T-021-SCFI-2014

DIÁMETRO NOMINAL (PULG)	DIÁMETRO (MM)	DIÁMETRO MÍNIMO (MM)	ESPESOR DE PARED (MM)	LONGITUD DE CAMPANA (TUBO)	LONGITUD DE ROLLO (MM)
2	50	50.25	0.50	50.80	230
3	75	74.90	0.50	61.00	103
4	100	100.50	0.50	68.00	60
6	150	149.70	0.65	74.00	
8	200	200.00	0.65	94.00	

***PRESENTACION DE ROLLO DE 0.90m DE ALTURA POR 1.23m DE ANCHO (SIN IMPORTAR DIÁMETRO)**
***CADA ROLLO INCLUYE GUIA PARA CABLEADO, UN COPLE Y DOS EMPAQUES.**



ARL INDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



TUBERIA PEAD CONDUIT CORRUGADO

-LA TUBERÍA PEAD CONDUIT CON UNIÓN HERMÉTICA A BASE DE ESPIGA/CAMPANA ES COLOR NARANJA, ES UTILIZADA PARA ALOJAR Y PROTEGER CABLEADO ELÉCTRICO.

VENTAJAS

- DURABILIDAD. GRACIAS A LA RESISTENCIA QUÍMICA QUE PRESENTA, SOPORTA LOS EFECTOS CORROSIVOS DEL SUELO**
- RESISTENCIA QUÍMICA. NO EXISTE CORROSIÓN Y/O INCRUSTACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ALMACENA Y PROTEGE**
- CORRUGACIÓN. EL EXTERIOR CORRUGADO PROPORCIONA MAYOR SOPORTE ESTRUCTURAL A LOS MATERIALES DE RELLENO EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR**
- HERMETICIDAD. LA UNIÓN ESPIGA/CAMPANA PROPORCIONA GRÁN HERMETICIDAD ENTRE TUBOS**
- LIBRE DE MANTENIMIENTO**

USOS

- REDES SUBTERRANEAS**
- ALUMBRADO PÚBLICO**
- ALUMBRADO RESIDENCIAL**
- PROYECTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES**
- ENTRE OTRAS.**

