



# ARL INDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



## TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO




- UNIÓN CEMENTAR
- TUBERIA ABOCINADA
- CUMPLE CON NORMA  
NMX-E-012
- PARA INSTALACIONES  
OCULTAS CUBIERTAS POR  
CEMENTO U HORMIGÓN
- TUBO COLOR VERDE
- DIÁMETROS DESDE 1/2"  
HASTA 2"

DIÁMETRO (PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	DIÁMETRO INTERIOR (MM)	ESPESOR DE PARED (MM)
1/2"	17.9	18.3	1
3/4"	23.4	23.7	1
1"	29.5	29.9	1.2
1 1/4"	38.1	38.5	1.4
1 1/2"	44.2	44.9	1.5
2"	56.1	56.8	1.6



**ARL INDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA**



# **TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO**

## **VENTAJAS**

- PAREDES LISAS. NO DAÑA EL CABLEADO CONDUCTIVO**
- AUTO EXTINGUIBLE. NO PROPAGA FLAMA**
- PROPIEDADES DIELECTRICAS. NO CONDUCTIVO**
- HERMETICIDAD. CONTRA LIQUIDOS, POLVO, GASES PROPIOS DE LA CONSTRUCCION**
- INSTALACION. ES LIGERO, FACIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACION**
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR**
- CONFIABLE. NO PRESENTA BORDES CORTANTES QUE PUEDEN DAÑAR EL FORRO DE LOS CABLES AL INSTALAR**
- LIBRE DE MANTENIMIENTO**

## **USOS**

- IDEAL PARA LA CONDUCCION DE CABLEADO ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION**
- SE UTILIZA EN INSTALACIONES OCULTAS**
- EXCELENTE SOLUCION EN INSTALACIONES DE TELEFONIA, AUDIO Y VIDEO, REDES DE COMPUTO ENTRE OTRAS.**