



ARL INDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



CONEXIONES CPVC CEDULA 80



DIÁMETROS
1/2" HASTA 8" EN STOCK
HASTA 12" SOBRE PEDIDO.

RESISTE CORROSIÓN
LAS CONEXIONES DE CPVC
CÉDULA 80, NO SUFREN DE
CORROSIÓN, LO QUE GARANTIZA
FUNCIONALIDAD POR MUCHOS
AÑOS.

**BAJO COSTO DE
INSTALACIÓN**
PARA SU INSTALACIÓN NO ES
NECESARIA HERRAMIENTA ESPECIAL
SE INSTALA FACIL Y RÁPIDAMENTE


SIN FRICCIÓN
SUS PAREDES LISAS LE DAN UN
MÍNIMO EN PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

APLICACIONES
PLANTAS DE TRTAMIENTO DE AGUA,
SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN
HOTELES Y CLUBES DEPORTIVOS, SISTEMAS
ÁCIDOS EN REFINERÍAS, PROCESOS
INDUSTRIALES, CONDUCCIÓN DE CÁUSTICOS
ETC.

ESPECIFICACIONES


CONEXIONES DE CPVC CÉDULA 80 INYECTADAS, FABRICADAS DE ACUERDO A ASTM F441 EN
DIÁMETROS DESDE 1/2" hasta 12", RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS DE OPERACIÓN, IDEALES
PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTO RENDIMIENTO

• COPLE



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	50.0
3/4"	26.67	27	56.5
1"	33.4	30	62.5
1-1/4"	42.16	33	68.5
1-1/2"	48.26	36	74.5
2"	60.32	39	80.5
2-1/2"	73.02	46	97.0
3"	88.9	49	103.0
4"	114.3	59	123.4
6"	168.0	76.5	159.6
8"	219.08	102	211.0

• CODO 90°




size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	36.5
3/4"	26.67	27	42.5
1"	33.4	30	49.5
1-1/4"	42.16	33	56.0
1-1/2"	48.26	36	63.0
2"	60.32	39	73.5
2-1/2"	73.02	46	86.5
3"	88.9	49	100.0
4"	114.3	59	124.4
6"	168.0	76.5	163.6
8"	219.08	102	217.0

• CODO 45°



size(inch)	D(mm)	L1 (mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	30.5
3/4"	26.67	27	34.5
1"	33.4	30	39.5
1-1/4"	42.16	33	45.0
1-1/2"	48.26	36	49.0
2"	60.32	39	54.5
2-1/2"	73.02	46	66
3"	88.9	49	72
4"	114.3	59	86
6"	168.0	76.5	163.6
8"	219.08	102	153

• TEE




size(inch)	D(mm)	L(mm)	Z(mm)
1/2"	21.34	36.5	24
3/4"	26.67	42.5	27
1"	33.4	49.5	30
1-1/4"	42.16	56.0	33
1-1/2"	48.26	63.0	36
2"	60.32	73.5	39
2-1/2"	73.02	86.5	46
3"	88.9	100.0	49
4"	114.3	124.0	59
6"	168.0	163.6	76.5
8"	219.08	217.0	102

• TUERCA UNION



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	D1(mm)
1/2"	21.34	24	54	48.5
3/4"	26.67	27	60	56.2
1"	33.4	30	68	64.0
1-1/4"	42.16	33	76	75.7
1-1/2"	48.26	36	84	83.4
2"	60.32	39	93	98.3

• TAPA CAPA



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
1/2"	21.34	24	34
3/4"	26.67	27	37
1"	33.4	30	40
1-1/4"	42.16	33	43
1-1/2"	48.26	36	46
2"	60.32	39	53
2-1/2"	73.02	46	61
3"	88.9	49	66
4"	114.3	59	67.5
6"	168.0	76.5	93.8




ARL INDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA




CONEXIONES CPVC CEDULA 80

· RED. BUSHING




size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)
3/4x1/2"	21.34	23	34
1x1/2"	21.34	23	33.5
1x3/4"	26.67	26	37
1-1/4x1"	33.40	30	40
1-1/2x1/2"	21.34	23	41
1-1/2x3/4"	26.67	26	41
1-1/2x1"	33.4	29	41
1-1/2x1-1/4"	42.16	33	43
2x1/2"	21.34	23	45
2x3/4"	26.67	26	45
2x1"	33.4	29	45
2x1-1/2"	48.24	36	46
2-1/2x2"	60.32	39	53
3x1-1/2"			
3x2"	60.32	38	55.5
3x2-1/2"	73.02	46	61
4x2"	60.32	38	66
4x3"	88.9	49	66
5x4"	141	66.7	75.5
6x3"	168	76.5	85.3
6x4"	168	76.5	85.3

· ADAP. HEMBRA



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	M
1/2"	27	24	50.5	1/2"
3/4"	32.5	27	56.5	3/4"
1"	39	30	62	1"
1-1/4"	54	33	68.5	1-1/4"
1-1/2"	60	36	78	1-1/2"
2"	76	39	80.5	2"
2-1/2"	83.5	45	97	2-1/2"
3"	103.5	49	103	3"
4"	133	59	123	4"

· ADAP. MACHO



size(inch)	D(mm)	Z(mm)	L(mm)	M
1/2"	21.34	24	43.5	1/2"
3/4"	26.67	27	53	3/4"
1"	33.4	30	58.5	1"
1-1/4"	42.16	33	64	1-1/4"
1-1/2"	48.26	36	69	1-1/2"
2"	60.32	39	75.5	2"
2-1/2"	73.02	46	93.5	2-1/2"
3"	88.9	49	99.5	3"
4"	114.3	59	113.5	4"

