



ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



CONEXION CPVC CTS

RD 11 / RD 3.5



- CONEXIÓN CPVC CTS**
- UNIÓN CEMENTAR**
- CTS (COPPER TUBE SIZE)**
- NORMA AMERICANA
ASTM D-2846**
- NORMA MEXICANA
NMX-E-181**
- TUBO CON EXTREMOS LISOS**
- CONEXIÓN COLOR BEIGE**



ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



CONEXION CPVC CTS

RD 11 / RD 3.5

TEMPERATURA

- TEMPERATURA MÁXIMA 82°C**
- EN TEMPERATURAS MAYORES A LOS 32°C SE DEBE APLICAR**
“FACTOR DE CORRECCIÓN PARA LA PRESIÓN DE TRABAJO”

VENTAJAS

- DURABILIDAD. GRACIAS A LA RESISTENCIA QUÍMICA QUE PRESENTA**
- RESISTENCIA QUÍMICA. NO EXISTE CORROSIÓN Y/O INCRUSTACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONDUCE**
- AHORRO. MENOR COSTO QUE LAS TUBERÍAS DE COBRE**
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR**
- LA MEJOR SOLUCIÓN COSTO/BENEFICIO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE**
- LIBRE DE MANTENIMIENTO**

USOS

- LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE**
- VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL**
- CASA-HABITACIÓN DE NIVEL MEDIO Y ALTO**
- CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES**
- SUMINISTRO AGUA CALIENTE EN HOTELES Y CLUBS DEPORTIVOS**
- ENTRE OTRAS.**