












## Débroussailleuses / Mowers ACROBAT 509 | 609 visual

MODEL		 (HP/KW)	 cm	 r.p.m.	 Kg			 LL	 L / MIN	 (HP/KW)	 (r. p. m.)	
ACROBAT V. 509		3500	70-52	200	540	1400	II	240°	190	110	65-48,5	3150
ACROBAT V. 609		4000	80-59	200	540	1480	II	240°	190	110	65-48,5	3150



De série / Standard	
Avancement très important de la tête pour une meilleure visibilité	<i>Advancement of the cutting head with great visibility during work.</i>
Pour utilisation professionnelle avec cinématique à parallélogramme	<i>For professional work with parallel arm</i>
Bras terminal et articulation moulés en fonte acieré	<i>Arm's terminal and articulation in cast metal</i>
Pare-choc avec feux	<i>Bumper with lights</i>
Sécurité avec rotation (balyage) 110°	<i>Safety with hydraulic rotation 110°</i>

**OPTIONS DISPONIBLES p. 76-82**  
**MORE OPTIONS p. 76-82**



**TERMINALE BRACCIO E GRUPPO ARTICOLAZIONE IN FUSIONE**  
**ARMS TERMINAL AND ARTICULATION IN CAST METAL**  
**TERMINAL BRAS ET GROUPE ARTICULATION MOULÉS EN FONTE ACIERÉE**  
**GUSSTEIL FÜR UNTERE ARMSEITE UND ARTICULATION**  
**TERMINAL BRAZOS Y ARTICULACION DE FUNDICIÓN**



**BASAMENTO IN FUSIONE (Solo versione destra)**  
**FRAME IN CAST METAL (Only right version)**  
**CHASSIS MOULÉ EN FONTE ACIERÉE (Uniquement la version droite)**  
**RAHMEN AUS GUSMETALL (Nur für Ausführung Rechte Seite)**  
**BASTIDOR DE FUNDICIÓN (Solo la versión derecha)**



**POMPA E MOTORE IN GHISA**  
**CAST IRON ENGINE AND PUMP**  
**POMPE ET MOTEUR EN FONTE**  
**MOTOR UND PUMPE AUS SPEZIALGUSS**  
**BOMBA Y MOTOR EN FUNDICIÓN**



**PARAURTI CON FANALERIA**  
**BUMPER WITH LIGHTS**  
**PARÉ-CHOC AVEC FEUX**  
**STOSSTANGE MIT LICHT**  
**BARRA CON LUCES**