

Débroussailleuses / Mowers
AGILE vip - AGILE - AGILE safety

MODEL			(HP/KW)								LL.		L / MIN		(HP/KW)		(r. p. m.)
AGILE 320 VIP	1200	25-18,6	150	540	570	II	240°	110	56	40-29,8		2800					
AGILE 390 VIP	1500	35-26	150	540	655	II	240°	110	56	40-29,8		2800					
AGILE 430 VIP	1500	35-26	150	540	680	II	240°	110	56	40-29,8		2800					
MODEL			(HP/KW)								LL.		L / MIN		(HP/KW)		(r. p. m.)
AGILE 430	1800	45-33,5	160	540	730	II	240°	155	84	50-37,5		3110					
AGILE 450	1800	45-33,5	160	540	805	II	240°	155	84	50-37,5		3110					
AGILE 470 P	2200	45-33,5	170	540	820	II	240°	155	84	50-37,5		3110					
MODEL			(HP/KW)								Lt.		L / MIN		(HP/KW)		(r. p. m.)
AGILE 485 safety	1800	35-26	150	540	790	II	240°	155	84	50-37,5		3110					



De série / Standard

Attelage du 1^{er} bras haut et
centré pour enjamber les
panneaux de signalisation
et les garde-corps

Central and high fitting on
the main arm to step over
street signals and guard-rail

Sécurité hydraulique sur le
2^e bras

Hydraulic safety on second
arm

Pompe en fonte

Cast iron pump

Attelage rapide au relevage
du tracteur

Quick uncoupling to lifter.

OPTIONS DISPONIBLES p. 76-82
MORE OPTIONS p. 76-82

