

Débroussailleuses / Mowers LEADER

MODEL		(HP/KW)	cm	r.p.m.	Kg			Lt.	L / MIN	(HP/KW)	(r.p.m.)
LEADER 50S	2500	50-37,5	200	540	1100		230°	155	84	50-37,5	3110
LEADER 65S	3500	50-37,5	200	540	1170		230°	155	84	50-37,5	3110



De série / Standard

Solide pour utilisation semi-professionnelle avec attelage du 1^{er} bras sur le côté pour une portée accrue.

Strong for semiprofessional work with fitting of the main arm sideways for greater depth and distance

Dispositif de sécurité

Safety device: hydraulic rotation 110°



- BIELLA PRIMARIA IN FUSIONE
- PRIMARY CONNECTING ROD IN CAST METAL
- TIGE PRINCIPALE MOULÉE EN FONTE ACIÉRÉ
- HAUPTPLEUEL AUS GUSSMETALL
- VASTAGO PRINCIPAL DE FUNDICION

- BASAMENTO E COLONNA IN FUSIONE
- FRAME AND COLUMN IN CAST METAL
- CHASSIS ET COLONNE Moulés EN FONTE ACIÉRÉ
- RAHMEN UND SAULE AUS GUSSMETALL
- BASTIDOR Y COLUMNA DE FUNDICION



- POMPA E MOTORE IN GHISA
- CAST IRON ENGINE AND PUMP
- POMPE ET MOTEUR EN FONTE
- MOTOR UND PUMPE AUS SPEZIALGUSS
- BOMBA Y MOTOR EN FUNDICION

- ROTAZIONE IDRICA DI SICUREZZA 110°
- SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION 110°
- SECURITE: ROTATION HYDRAULIQUE (BALAYAGE) 110°
- HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL 110°

- PARAURTI CON FANALERIA
- BUMBER WITH LIGHTS
- PARE-CHOC AVEC FEUX
- STOSSTANGE MIT LICHT
- BARRA CON LUCES

OPTIONS DISPONIBILI p. 76-82
MORE OPTIONS p. 76-82