

## Débroussailleuses / Mowers RIO

MODEL		 (HP/KW)	 cm	 r.p.m.	 Kg			 Lt.	 L / MIN	 (HP/KW)	 (c. p. m.)
RIO 450	1800	45-33.5	160	540	750	I-II	230°	155	84	50-37.5	3110
RIO 450 VIP	1800	45-33.5	160	540	705	I-II	230°	110	56	40-29.8	2800
RIO 500	1800	45-33.5	160	540	785	I-II	230°	155	84	50-37.5	3110
RIO 500 VIP	1800	45-33.5	160	540	740	I-II	230°	110	56	40-29.8	2800
RIO 580	2200	45-33.5	180	540	835	I-II	230°	155	84	50-37.5	3110
RIO 580 VIP	2200	45-33.5	180	540	790	I-II	230°	110	56	40-29.8	2800



**De série / Standard**

Attelage du 1<sup>er</sup> bras en position latéral pour une portée très importante *Fitting on the main arm sideways for greater depth*

Sécurité mécanique par ressort dans le 2<sup>e</sup> bras *Mechanical breakway through recovery spring on the second arm*

**OPTIONS DISPONIBLES p. 76-82**  
**MORE OPTIONS p. 76-82**

**3 ANNI GARANZIA**  
3 ANNI GARANTIA PER FUNZIONE

3 YEARS WARRANTY ON CAST METAL PARTS  
3 ANS DE GARANTIE SUR LES PIÈCES MÔULÉES EN FONTE ACIERÉE  
3 JAHRE GARANTIE AUF GUSSTEILE  
GARANTIA DE 3 AÑOS EN PIEZAS DE FUNDICION



TERMINALE II<sup>a</sup> BRACCIO IN FUSIONE  
SECOND ARM'S TERMINAL IN CAST METAL  
TERMINAL 2EME BRAS MOULÉ EN FONTE ACIERÉE  
UNTERER TEIL DES ZWEITEN ARMES AUS GUSMETALL  
TERMINAL II BRAZO DE FUNDICION



-  POMPA E MOTORE GR.2 (MOD. RIO Vip)
-  PUMP AND CAST IRON GR.2 (MOD. RIO Vip)
-  POMPE ET MOTEUR GR.2 (MOD. RIO Vip)
-  PUMPE UND MOTOR GR.2 (MOD. RIO Vip)
-  BOMBA Y MOTOR GR.2 (MOD. RIO Vip)
-  MOTORE IN GHISA GR.3 (MOD. RIO)
-  CAST IRON ENGINE (MOD. RIO)
-  MOTEUR EN FONTE (MOD. RIO)
-  MOTOR AUS SPEZIALGUSS (MOD. RIO)
-  MOTOR EN FUNDICION (MOD. RIO)
-  POMPA GR.3 ALLUMINIO / GHISA (MOD. RIO)
-  PUMP GR.3 ALUMINIUM / CAST IRON (MOD. RIO)
-  POMPE GR.3 ALUMINIUM / FONTE (MOD. RIO)
-  PUMPE GR.3 ALUMINIUM / SPEZIALGUSS (MOD. RIO)
-  BOMBA GR.3 ALUMINIUM / FUNDICION (MOD. RIO)