

FICHA TÉCNICA



- **Espesor:** 36mm.
- **Relleno:** Alma de tablero en honeycomb (nido de abeja KADOMA)
- **Caras:** Laminado de HDF de 3mm. Recubiertas en PVC, Poliester Polipropileno con cola Pur (Poliuretano).
- **Bastidor:** Hecho de madera finger joint de pino radiata de 30mm de espesor.
- **Marco o Cerco:** Hecho en tablero de fibra densidad media (MDF) hidrófugo escuadrado y perfilado en molduras de 6 cabezales recubierto en PVC, Poliester Polipropileno con cola Pur (Poliuretano).
- **Tapa Juntas:** Hecho en tablero de fibra densidad media (MDF) hidrófugo escuadrado y perfilado en molduras de 6 cabezales recubierto en PVC, Poliester Polipropileno con cola Pur (Poliuretano).
- **Herrajes:** Incluye herrajes de apertura y cierre, jaladera y llavín de cierre
- **Garantía:** 1 año de garantía contra decoloración, torceduras o agrietamiento. Siempre y cuando la puerta no este expuesta al agua o al sol. Estas puertas son de uso exclusivamente interno en ambientes secos.

CARACTERÍSTICAS

PUERTA HDF RELLENO HONEYCOMB

