



荷米科技Hermis Technology

4MP DOME IP CAMERA

HM-D602UE



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽採用 4MP、1/2.8" CMOS 感測器的高清畫質
- ▽智慧紅外線，距離可達100M
- ▽支援3 DNR 數位降噪
- ▽IP66防護等級
- ▽支援五碼流
- ▽120dB 真實寬動態

HM-D602UE

攝影機					
攝像元件	1/2.8", 4.0 megapixel, 逐行掃描, CMOS				
有效像素	2688 x 1520				
鏡頭	4.8 ~ 120mm, AF 自動對焦和電動變焦鏡頭, F1.5 ~ F3.8				
DORI	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)
距離	4.8	119.3	47.7	23.9	11.9
	120	2475.0	990.0	495.0	247.5
可視角度	H 水平		V 垂直		D 對角
	52.20° ~ 2.74°		30.81° ~ 1.54°		64.20° ~ 3.23°
快門	自動 / 手動, 快門範圍: 1~1/100,000 秒				
最低照度	彩色: 0.003 Lux (F1.5, AGC ON) 黑白: 0 Lux with IR on				
數位變焦	16X				
光學變焦	25X				
寬動態範圍	120dB				
紅外線距離	高達 100M				
智能紅外線	>56 dB				
訊號雜訊比	支援				
白平衡	自動 / 室外 / 微調 / 鈉燈 / 鎖定 / 自動				
日夜切換	IR-cut filter				
強光抑制	支援				
背光補償	支援				
數位降噪	2D/3D DNR				
數位除霧	支援				

PTZ			
水平旋轉範圍	360° (endless)		
水平旋轉速度	0.1° /s ~ 200° /s	預設速度	240° /s
垂直旋轉範圍	-15° ~ +90° (自動倒轉)		
垂直旋轉速度	0.1° /s ~ 120° /s	預設速度	200° /s
PTZ 控制	支援	預設點	1024
巡弋	預設點巡弋, 路徑巡弋, 記錄巡弋		
回到原點	支援	停留時間設定	15s ~ 1800s

網路	
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
兼容性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

聲音	
音頻格式	G.711
雙向語音	支援
雜音抑制	支援
取樣頻率	8 KHZ

儲存	
SD Card	Micro SD, 最高支援至 256 GB
網路儲存	支援斷線回補技術、NAS(NFS)

智能	
行為分析	電子圍籬、區域入侵
電子圍籬	穿過預定義的虛擬線
區域入侵	在預定義的區域內停留
自動追蹤	追蹤移動目標
智能識別	人臉偵測
異常檢測	人形偵測
其他功能	浮水印、IP 過濾、防破壞偵測、警報輸出、ARP 保護、RTSP 驗證、使用者驗證

介面	
網路埠	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
視訊輸出	CVBS output (BNC x 1)
聲音輸出 / 輸入	1 / 1
警報輸出 / 輸入	2 / 1
串接接口	1 RS485

其他	
電源	DC 12V±25%, PoE+ (IEEE802.3at)
消耗功率	≤21W
工作環境	-40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) 濕度 ☑ 95% RH(non-condensing)
重量	3.05kg (6.72lb)
尺寸	Φ166 × 295mm (Φ6.5" × 11.6")
防護等級	IP66 & IK10; TVS 6KV 防雷擊、防浪湧、防突波
斷電復位	支援

影像	
編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile, High Profile
偵率	主碼流 4MP(2688×1520), Max 30fps
	第二碼流 2MP (1920×1080) : Max. 30 fps
	第三碼流 D1 (720×576) : Max. 30 fps
	第四碼流 D1 (720×576) : Max. 30 fps
	第五碼流 D1 (720×576) : Max. 30 fps
碼率 (Bit Rate)	128 Kbps~16 Mbps
翻轉	正常 / 垂直翻轉 / 水平翻轉 / 180° / 90°順時針 / 90°逆時針
EIS	支援
OSD	至多配置 8 組
隱私遮罩	至多配置 24 組區域
ROI	支援 · 至多配置 8 組



荷米科技Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知