



荷米科技Hermis Technology

人臉辨識平板 Smart Terminal

HM-FC3001



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

330046 桃園市桃園區復興路205號17樓之4
TEL: 03-333-1271 FAX: 03-333-1272
<https://hermistech.com/>

- ◎採用嵌入式WiFi無線模組，獨有WIFI橋接延伸設定功能
- ◎基於深度學習演算法模型，人臉辨識準確率>99 %，誤判率<1%
- ◎支援本地離線識別，10000 張人臉識別容量，人臉白名單（1：N），10000張IC卡容量
- ◎支援人臉測光和人體測光，可快速適應環境光
- ◎人臉識別建議高度：1.1m 至 2.2m 之間，人臉識別距離：0.3m 至 2.9 m
- ◎支援螢幕休眠模式，保持最低亮度，防止夜間眩光
- ◎支援人臉、卡片、密碼認證控制開門
- ◎內置4G EMMC前端存儲，穩定可靠，高達30000個事件容量（帶圖片）
- ◎支援直接控制門鎖、退出按鈕、門接觸檢測，實現門禁管理
- ◎支援防篡改保護，支援開門超時，支援超時報警，支援在火警啟動時保持開門

HM-FC3001

型號	HM-FC3001
螢幕	4吋平板觸控螢幕
螢幕解析度	480 x 800
補充燈	LED 柔光和紅外光
重量	242g
尺寸	168.0mm×87.0mm×26.0mm
系統	
作業系統	Linux
介面	LAN×1, RS485×1, Wiegand IN×1, Wiegand Out×1, Alarm Input×1, Alarm Output×1, Lock×1, Door Contact ×1, Exit Button×1
智慧辨識	
人臉識別準確率	>99%
人臉識別時間	200ms
人臉識別容量	10,000 個
身分驗證	人臉(1:N)、密碼、卡片 (1:N)
儲存	
卡片容量	10,000 個
儲存容量	4GB
活動容量	30,000(有圖片), 100,000(無圖片)
卡片支援	Mifare Card x 1
其他	
通訊模式	100Mbps Ethernet interface
記錄管理	支援本地紀錄和即時上傳
電源	DC 12V±25% input
作業環境	-20°C~+60°C, Relative Humidly<95% (non-condensing)



荷米科技Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

Dimension

