



荷米科技Hermis Technology

4MP 黑光半球型網路攝影機

HM-D305US



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

330046 桃園市桃園區復興路205號17樓之4
TEL: 03-333-1271 FAX: 03-333-1272
<https://hermistech.com/>

- ◎採用 4 MP、1/1.8" CMOS 感測器的高清畫質
- ◎智慧行為分析：區域入侵偵測，位移偵測，可應用多種的分析場域
- ◎採用最新低照技術 確保 24 小時全彩影像
- ◎120dB真WDR技術，強光場景下影像清晰支持9:16長廊模式
- ◎內建麥克風
- ◎IP67防護等級
- ◎智慧紅外線，距離可達30M

HM-D305US

攝影機						網路					
感測器	1/1.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS					支援協議	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS				
最低照度	彩色：0.0003lux (F1.0 · AGC ON)					兼容性	ONVIF (Profile S · Profile G · Profile T) · API · SDK				
快門	自動/手動 · 快門範圍:1 ~ 1/100000s					音訊					
可調角度	水平：0° ~ 360° 垂直：0° ~ 90° 旋轉：0° ~ 360°					音頻格式	G.711U, G.711A				
寬動態	120dB					雙向語音	N/A				
訊號雜訊比	>52dB					雜音抑制	支援				
鏡頭						取樣頻率	8KHZ				
鏡頭	4.0mm@F1.0					其他					
光圈(Iris)	固定					電源介面	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)				
可視角度	水平：89.4 垂直：48.2° 對角：94.7°					消耗功率	≤ 9W				
可視距離	Lens	發現(m)	觀察(m)	識別(m)	鑑定 (m)	尺寸	206 × 73 × 73mm (8.1" × 2.9" × 2.9")				
	4	62.1	24.8	12.4	6.2	重量	≤0.5kg				
數位降噪	2D/3D DNR					工作環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) · 濕度： 95% RH				
除霧	數位除霧					儲存環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) · 濕度： 95% RH				
視訊						雷擊防護	4KV				
編碼協議	H.265 +, H.265, H.264, MJPEG					保護	IP67 (IEC 60529)				
H.264 編碼配置	Baseline profile, Main profile, High profile					重設按鈕	支援				
幀率	主碼流:4MP(2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps					儲存					
	第二碼流：720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps					SD Card	Micro SD, up to 256GB				
OSD	多達 4 個 OSD					網路儲存	ANR, NAS(NFS)				
影像遮蔽	多達 4 個區域					介面					
ROI	多達8個區域					內置麥克風	支援				
智慧功能						網路	1 * RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網				
行為分析	交叉線路、入侵 (基於人體檢測)、位移檢測、聲音檢測										
其他分析	浮水印、IP 過濾、防破壞偵測、警報輸出入、RTSP 驗證、使用者驗證										



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

Dimension

