



荷米科技Hermis Technology

2MP TUBE IP CAMERA

HM-T208HA



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

▽採用 2MP、1/2.8"CMOS 感測器的高清畫質

▽智慧紅外線，距離可達30M

▽IP67防護等級

HM-T208HA

攝影機						影像	
攝影元件	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS					編碼協議	H.265+, H.265, H.264
鏡頭	2.8mm@F2.0					H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile , High profile
可視距離	Lens	發現(m)	觀察(m)	識別(m)	鑑定 (m)	幀率	主碼流：1080P (1920x1080)：Max. 30 fps 子碼流：720P (1280x720)：Max. 30 fps
	2.8mm	43.4	17.4	8.7	4.3		
可視角度	水平：106.7° 垂直：57.1° 對角：115.7°					OSD	至多配置 4 組
可調角度	水平：0° ~360° 垂直：0° ~90° 旋轉：0° ~360°					影像參數	白平衡 / 亮度 / 對比 / 銳利度 / 自動增益控制 /無閃爍
快門	自動 / 手動，快門範圍：1~1/100,000 秒					影像遮蔽	至多配置 4 組區域
最低照度	彩色：0.01 Lux (F2.0, AGC ON)					ROI	至多配置 8 組區域
	黑白：0 Lux with IR on					位移偵測	至多配置 4 組區域
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)					其他	
數位降噪	2D/3D DNR					電源	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
紅外線距離	30M					消耗功率	≤ 5.5W
訊號雜訊比	>52 dB					尺寸	161(L) x 63(W) x 62(H) mm
寬動態	數位寬動態					重量	0.27kg
網路						雷擊防護	4KV
						防水防塵	IP67
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS,SMTP, SSL					工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤95% RH(non-condensing)
相容性	ONVIF(Profile S, Profile T), API					智慧功能	
介面						行為分析	移動偵測
網路	10M/100M Base-TX Ethernet					其他分析	浮水印、IP 過濾、 RTSP 驗證、使用者驗證



荷米科技Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

Dimension

