



荷米科技Hermis Technology

# 2MP TUBE IP CAMERA

HM-T208HA



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

330046 桃園市桃園區復興路205號17樓之4  
TEL: 03-333-1271 FAX: 03-333-1272  
<https://hermistech.com/>

◎採用 2 MP、1/2.8"CMOS 感測器的高清畫質

◎智慧紅外線，距離可達30M

◎IP67防護等級

## HM-T208HA

攝影機						影像	
攝影元件	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS					編碼協議	H.265+, H.265, H.264
鏡頭	2.8mm@F2.0					H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile, High profile
可視距離	Lens	發現(m)	觀察(m)	識別(m)	鑑定 (m)	幀率	主碼流：1080P (1920x1080) : Max. 30 fps
	2.8mm	43.4	17.4	8.7	4.3		子碼流：720P (1280x720) : Max. 30 fps
可視角度	水平：106.7° 垂直：57.1° 對角：115.7°					OSD	至多配置 4 組
可調角度	水平：0°~360° 垂直：0°~90° 旋轉：0°~360°					影像參數	白平衡 / 亮度 / 對比 / 銳利度 / 自動增益控制 / 無閃爍
快門	自動 / 手動, 快門範圍：1~1/100,000 秒					影像遮蔽	至多配置 4 組區域
最低照度	彩色：0.01 Lux (F2.0, AGC ON)					ROI	至多配置 8 組區域
	黑白：0 Lux with IR on					位移偵測	至多配置 4 組區域
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)					其他	
數位降噪	2D/3D DNR					電源	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
紅外線距離	30M					消耗功率	≤ 5.5W
訊號雜訊比	>52 dB					尺寸	161(L) x 63(W) x 62(H) mm
寬動態	數位寬動態					重量	0.27kg
網路						雷擊防護	4KV
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL					防水防塵	IP67
相容性	ONVIF(Profile S, Profile T), API					工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤95% RH(non-condensing)
介面						智慧功能	
網路	10M/100M Base-TX Ethernet					行為分析	移動偵測
						其他分析	浮水印、IP 過濾、RTSP 驗證、使用者驗證



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

## Dimension

