



荷米科技Hermis Technology

## 4MP DOME IP CAMERA

**HM-D602UE**



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- △ 採用 4MP、1/2.8"CMOS 感測器的高清畫質
- △ 智慧紅外線，距離可達100M
- △ 支援3DNR 數位降噪
- △ IP66防護等級
- △ 支援五碼流
- △ 120dB 真實寬動態

## HM-D602UE

攝影機							
攝像元件	1/2.8", 4.0 megapixel, 逐行掃描, CMOS						
有效像素	2688 x 1520						
鏡頭	4.8 ~ 120mm, AF 自動對焦和電動變焦鏡頭, F1.5 ~ F3.8						
DORI	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)		
距離	4.8 120	119.3 2475.0	47.7 990.0	23.9 495.0	11.9 247.5		
可視角度	H 水平	V 垂直	D 對角	52.20° ~ 2.74°    30.81° ~ 1.54°    64.20° ~ 3.23°			
快門	自動 / 手動 , 快門範圍 : 1~1/100,000 秒						
最低照度	彩色 : 0.003 Lux (F1.5, AGC ON) 黑白 : 0 Lux with IR on						
數位變焦	16X						
光學變焦	25X						
寬動態範圍	120dB						
紅外線距離	高達 100M						
智能紅外線	>56 dB						
訊號雜訊比	支援						
白平衡	自動 / 室外 / 微調 / 鈉燈 / 鎖定 / 自動						
日夜切換	IR-cut filter						
強光抑制	支援						
背光補償	支援						
數位降噪	2D/3D DNR						
數位除霧	支援						

PTZ			
水平旋轉範圍	360° (endless)		
水平旋轉速度	0.1° /s ~ 200° /s	預設速度	240° /s
垂直旋轉範圍	-15° ~ +90° (自動倒轉)		
垂直旋轉速度	0.1° /s ~ 120° /s	預設速度	200° /s
PTZ 控制	支援	預設點	1024
巡弋	預設點巡弋 , 路徑巡弋 , 記錄巡弋		
回到原點	支援	停留時間設定	15s ~1800s

網路	
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
兼容性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

聲音	
音頻格式	G.711
雙向語音	支援
雜音抑制	支援
取樣頻率	8 KHZ

智能	
行為分析	電子圍籬、區域入侵
電子圍籬	穿過預定義的虛擬線
區域入侵	在預定義的區域內停留
自動追蹤	追蹤移動目標
智能識別	人臉偵測
異常檢測	人形偵測
其他功能	浮水印、IP 過濾、防破壞偵測、警報輸出入、ARP 保護、RTSP 驗證、使用者驗證

介面	
網路埠	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
視訊輸出	CVBS output (BNC × 1)
聲音輸出 / 輸入	1 / 1
警報輸出 / 輸入	2 / 1
串接接口	1 RS485

其他	
電源	DC 12V±25%, PoE+ (IEEE802.3at)
消耗功率	≤21W
工作環境	-40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) 濕度 ≤ 95% RH(non-condensing)
重量	3.05kg (6.72lb)
尺寸	Φ166 × 295mm (Φ6.5" × 11.6" )
防護等級	IP66 & IK10; TVS 6KV 防雷擊、防浪湧、防突波
斷電復位	支援

影像	
編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile, High Profile
偵率	主碼流 4MP(2688×1520), Max 30fps 第二碼流 2MP (1920×1080) : Max. 30 fps 第三碼流 D1 (720×576) : Max. 30 fps 第四碼流 D1 (720×576) : Max. 30 fps 第五碼流 D1 (720×576) : Max. 30 fps
碼率 (Bit Rate)	128 Kbps~16 Mbps
翻轉	正常 / 垂直翻轉 / 水平翻轉 /180° /90°順時針 /90°逆時針
EIS	支援
OSD	至多配置 8 組
隱私遮罩	至多配置 24 組區域
ROI	支援 · 至多配置 8 組



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知