

POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO 5GR-37

CARACTERISTICAS

La plancha de Policarbonato perfil 5GR-37 está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.


La plancha 5GR-37 contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.

Nuestra plancha 5GR-37 es auto extingible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

USOS

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

GRECA



DIMENSIONES DEL PERFIL

PERFIL	ESPESOR (mm)	PESO (KG/M2)	LARGO (M)	ANCHO TOTAL	ANCHO DE COBERTURA (mm)	TRASLAPE LATERAL (%)
5GR-37	1	1.409	11.8	1069.6	1000	8.30%

COLOR	% TRANSMISION DE LUZ
TRANSPARENTE	90
BLANCO DIFUSOR	85
BLANCO OPAL	45