

TERMOPANEL MURO POL 01GR

Termopaneles metálicos aislantes para coberturas autoportantes, ambas caras de Aluzinc pre-pintado, núcleo de poliestireno. Nuestra greca modelo 01GR en la cara exterior como interior se encuentran ligeramente moleteadas para evitar deslizamientos, funcionan muy bien como cerramientos laterales por su sistema de sujeción machiembrado que permite una instalación rápida y sencilla.

MATERIAL: EXTERIOR ALUZINC - NUCLEO POLIESTIRENO

MODELO: 01GR

ESPESOR: 30MM, 50MM, 80MM

ANCHO UTIL: 1140MM

LONGITUD: EN FUNCION AL PROYECTO



CARACTERISTICAS TECNICAS - TERMOPANEL MURO POL 01GR								
Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Largo (m)	Elemento Horizontal			Elemento Vertical		
			Resistencia Termica (m2K/W)	Transmitancia Termica		Resistencia Termica (m2K/W)	Transmitancia Termica	
				Transmitancia (W/m2K)	Kcal/m2°C		Transmitancia (W/m2K)	Kcal/m2°C
50	9.10	8.00	1.442	0.693	0.597	1.472	0.679	0.589
75	9.60	12.00	2.093	0.478	0.411	2.123	0.471	0.405
100	10.10	14.00	2.744	0.364	0.314	2.774	0.360	0.310
120	10.50	14.00	3.265	0.306	0.264	3.295	0.303	0.261
150	11.10	14.00	4.046	0.247	0.213	4.076	0.245	0.211
200	12.10	14.00	5.348	0.187	0.161	5.378	0.186	0.160
250	13.10	14.00	6.650	0.150	0.129	6.680	0.150	0.129

Oficina: Av. Pacifico 120 - La Perla - Callao -- Central: 511 774.5514

Contacto: www.coberturasindustriales.com - ventas@distribuidoraescudero.com