

X: Incluido
O: Características adicionales



ZRM 6006 ZRM 6013+ ZRM 6014 ZRM 6010

Mediciones	RL	X	X	X	X
	Qd	X	X	X	
Modos de medición	Medición única	X	X	X	X
	Promedio de mediciones multiples		X	X	X
	Temporizador para mediciones humedas (RW)		X	X	X
Manejo de datos	Almacenamiento de datos incorporado		X	X	X
	Transferencia de datos a PC con USB		X	X	X
	Transferencia de datos a PC con Bluetooth			X	
	Software de gestión de datos		X	X	X
Características PRO	GPS		O	O	O
Funciones avanzadas	Impresora integrada		O	O	O
	Cámara			O	O
	Brujula			O	O
	Medidor de nivel			O	O
Manubrio	Corto	X	X		
	Corto / Largo (ajustable)			X	X
Ruedas				X	X

Zehntner ZRM

Especificaciones



ZRM 6006 ZRM 6013+ ZRM 6014 ZRM 6010

Medición	Área	WxL	52 x 218 mm			52 x 489mm
	Alcance	RL	0 - 4'000 mcd·m-2·lx-1			
		Qd	0 - 400 mcd·m-2·lx-1			NA
	Repetibilidad		± 2 %			
	Tiempo de medición	RL/Qd	≈2 s			
		Single	≈1 s			
Sistema óptico	Ángulo de observación, Impresora incorporada	EN 1436 & ASTM E2302	2.29°			
		ASTM E1710	1.05°			
	Distancia de observación equivalente		30 m, según CEN-geometría			
	Ángulo de iluminación RL	EN 1436	1.24°			
		ASTM E1710	88.76°			
	Ángulo de iluminación Qd		Iluminación difusa			
Pantalla			Pantalla LCD luminosa transreflectiva con retroiluminación LED	Pantalla táctil TFT (LCD) en color de 5,7", retroiluminación LED, resolución VGA		
Datos	Capacidad de memoria		NA	1 GB de memoria flash interna		
			NA	1.000.000 de mediciones		
	Interfaz de datos		NA	Host USB (tipoA)	Host USB (tipoA) y Bluetooth	Host USB (tipoA), Cliente MiniUSB (tipoB)
	Software para PC		NA	Herramientas de mapeo		
Cámara	Resolución		NA	NA	5 megapíxeles	Zoom 9,5x
	Tamaño de imagen		NA	NA	2592 x 1944 px	
	Formato de imagen		NA	NA	Jpg	
Temperatura de funcionamiento			-10°C a +50°C, sin condensación			0°C a +50°C, sin condensación
Material de la carcasa			Aluminio anodizado			
Peso			6,4 kg	6,8 kg	7,6 kg	6,4 kg
Dimensiones			560 x 190 x 280 mm		658,5 x 190 x 408,5 mm	340 x 152 x 575 mm