



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

8.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compresso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza: 85mm

height: 85mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75 mm .


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



| H(m) | D(cm) | Lux |
|------|-------|------|
| 1 | 45 | 4037 |
| 2 | 90 | 1009 |
| 3 | 135 | 449 |

3000K 25°

| H(m) | D(cm) | Lux |
|------|-------|------|
| 1 | 69 | 2969 |
| 2 | 138 | 742 |
| 3 | 207 | 330 |

3000K 43°

| H(m) | D(cm) | Lux |
|------|-------|------|
| 1 | 97 | 2090 |
| 2 | 193 | 523 |
| 3 | 290 | 232 |

3000K 60°



modificare senza preavviso change without notice