



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza 90mm

height: 90mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice