

Company Name: _____ Dept: _____ Location: _____ Date: _____

#083

PELIGRO DE INCENDIO Y MATERIAL DE TRABAJO

El Título 8, Artículo 21, §1637 de los Estándares de Seguridad de la Industria de la Construcción de Cal / OSHA establece que todos los La madera de andamio debe ser inspeccionada visualmente para detectar defectos antes y durante el uso. Madera defectuosa no será utilizado.

Carga de trabajo (libras por pie cuadrado - psf)	25psf	50psf	75psf
Alcance admisible (pies)	10 pies	8 pies	7 pies

En un sitio de trabajo de construcción residencial típico, los sistemas de andamios se ensamblan a partir de componentes que se han utilizado muchas veces antes en muchos lugares diferentes. Durante el desmontaje, en el la finalización de un trabajo, los tablonces a menudo se lanzan desde alturas y se tratan y almacenan aproximadamente antes siendo transportado a un nuevo sitio de trabajo. Cada tabla se utilizará posteriormente para apoyar a los hombres y Materiales en el sitio siguiente. Cualquier componente defectuoso puede provocar lesiones personales graves. los la falla repentina de una tabla puede causar una caída repentina de varios pies, lo cual es totalmente inesperado y causará pérdida de equilibrio, una caída y un accidente.

Estos accidentes son predecibles y pueden evitarse mediante inspecciones exhaustivas, especialmente cuando siendo reinstalado en un nuevo lugar de trabajo.

Meeting Conducted By:

Meeting Attended By:

Print Name

Signature

Document Filing Reference

Notes & Suggestions