

UNIDADES AUTÓNOMAS PARA CAMIÓN: MODELOS MONOTEMPERATURA

T-1000R



UNIDAD Anchura 1887 mm x Profundidad 919 mm x Altura 688 mm
CONDENSADOR Anchura 1887 mm x Profundidad 919 mm x Altura 688 (Whisper option 704) mm

Centrada en lo que importa

- Funcionamiento silencioso
- Bajo consumo de combustible
- Bajo coste de vida útil
- Utilización y mantenimiento sencillos
- Emisiones y residuos reducidos

RENDIMIENTO			
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN		EL CAUDAL DE AIRE	
CAPACIDAD NETA DE REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA EN CONDICIONES A.T.P. A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°C		DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A ALTA VELOCIDAD	
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C	10000 W	Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática	3200 m3/h
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C	5400 W	Velocidad de descarga: tirada de aire	6.2 m/s
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C	7100 W		
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C	4100 W		

DATOS TÉCNICOS			
COMPRESOR		CARGA DE REFRIGERANTE	
Modelo	X426 C5	Carga	3.4 kg
GENÉRICO (LONGITUD DEL COMPARTIMENTO, REFRIGERANTE, ETC.)		PESO INCLUIDA LA BATERÍA	
Longitud del compartimento	7.5 - 8.5 m	Modelo 30	457 (Whisper option +17) kg
Refrigerante	R-452A	Modelo 50	514 (Whisper option +17) kg
El caudal de aire	3200 m3/h		
Controlador	Truck Smart Reefer 3		
MOTOR		MOTOR ELÉCTRICO	
Modelo	TK 376	Voltaje/fase/frecuencia	400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 60
Potencia nominal	14.6 kW	Potencia nominal	7.5 kW
Intervalo de mantenimiento	2000 horas		
N.º de cilindros/cilindrada	TK 376 / 3 / 1115 cm3		

UNIDADES AUTÓNOMAS PARA CAMIÓN: MODELOS MONOTEMPORATURA

	CARACTERÍSTICA DE SERIE	OPCIONAL INSTALADO DE FÁBRICA	OPCIONAL INSTALADO POR EL CONCESIONARIO
LIFE COST MANAGEMENT			
ThermoKare Service contracts			x
Cycle-Sentry start/stop control system	x		
EMI 2000 extended maintenance	x		
Fuel level sensor		x	x
Thermo King high performance battery	x		
Thermo King Energy battery		x	
Premium AGM battery		x	
2-year warranty coverage	x		
DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS			
TouchPrint data capture			x
TouchPrint Printer			x
ServiceWatch maintenance logger	x		
DAS (Data Acquisition System)		x	
TrackIng? (tracking and load monitoring)			x
Wintrac (data analysis software)			x
LOAD PROTECTION			
TSR-3 standard in-cab display	x		
Heater Bar Kit		x	x
Auto phase correction	x		
SafeGuard battery protection kit		x	x
Door switches		x	x
Diesel/electric auto switching	x		
CUSTOMIZATION			
TSR-3 premium in-cab display		x	
Whisper noise attenuating kit		x	
TSR-3 rear remote control		x	
Electronic Fuel Capture			x
Remote Status Light and Combination Display			x
Hose management kit		x	
Solar Panel			x
Body mount enclosure			x
90L fuel tank		x	x
Triple Combo Display			x